

# Моторное масло RAVENOL RNV 5W-30

**CleanSynto®**

**Вязкость: 5W-30**

**Синтетическое**



**1 литр**

Артикул:  
**1111114-001**  
Артикул:  
1111114-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835864733



**4 литра**

Артикул:  
**1111114-004**  
Артикул:  
1111114-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835864764



**5 литров**

Артикул:  
**1111114-005**



**10 литров**

Артикул:  
**1111114-010**  
Артикул:  
1111114-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835864825



**20 литров**

Артикул:  
**1111114-020**



**20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1111114-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1111114-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1111114-208**



## **1000 литров**

Артикул:

**1111114-700**

**RAVENOL RNV SAE 5W-30** синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с добавлением инновационного пакета присадок и специального подобранный базового масла.

**RAVENOL RNV SAE 5W-30** подходит для бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF и без него, а также с катализаторами выхлопных газов и для современных двигателей класса EURO 6d-Temp. Класс вязкости SAE 5W-30 обеспечивает надежный холодный запуск при низких температурах окружающей среды и эффективное смазывание при высоких рабочих температурах. Минимизирует трение и износ.

**RAVENOL RNV SAE 5W-30** обеспечивает значительную экономию топлива и, как следствие, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, что обеспечивает защиту окружающей среды. Увеличенные интервалы замены в соответствии с инструкциями автопроизводителя.

**RAVENOL RNV SAE 5W-30** подходит для бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF и без него, для современных двигателей класса EURO 6d-Temp производства RENAULT и Dacia, а также для дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF, которым предписано применение моторного масла в соответствии с ACEA C3. Кроме того, **RAVENOL RNV SAE 5W-30** используется как универсальное моторное масло во всех бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, кроме RS / Alpine.

**RAVENOL RNV SAE 5W-30** также подходит для новейших двигателей EURO 6d. Спецификация Renault RN17 заменяет спецификации RN0700 и RN0710. Необходимо соблюдать интервалы замены в соответствии с инструкциями автопроизводителя

Применение **RNV SAE 5W-30** обеспечивает:

- Low SAPS = низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Прекрасную текучесть благодаря специальному комплексу присадок
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прочность и долговечность
- Отличные моющие свойства
- Экономия топлива

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	C3	
Одобрено производителем	MB-Approval 226.52, Renault RN17	
Плотность при 20°C	845 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	64 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	187	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.7 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5576 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	22.370 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.76 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Mercedes-Benz

A000989040813BBDW, A000989040817BBDW, A000989040811BBDW

### Nissan

KLACN05301, KLACN05302, KLRJ005301, KLRJ005320

### Renault

7711658105, 7711943681, 7711943679

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1111114-005-01-999	

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
60 литров	1111114-060-01-999	
208 литров	1111114-208-01-999	