

Моторное масло RAVENOL HPS 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1111117-001
Артикул:
1111117-001-01-999
Штрих-код:
4014835722811



4 литра

Артикул:
1111117-004
Артикул:
1111117-004-01-999
Штрих-код:
4014835722897



5 литров

Артикул:
1111117-005
Артикул:
1111117-005-01-999
Штрих-код:
4014835722859



10 литров

Артикул:
1111117-010
Артикул:
1111117-010-01-999
Штрих-код:
4014835722842



20 литров

Артикул:
1111117-020



20 литров, есобох

Артикул:
1111117-B20
Артикул:
1111117-B20-01-888
Штрих-код:
4014835773127



60 литров

Артикул:
1111117-060
Артикул:
1111117-060-01-999
Штрих-код:
4014835722866



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111117-D60
Артикул:
1111117-D60-01-888
Штрих-код:
4014835722835



208 литров

Артикул:
1111117-208
Артикул:
1111117-208-01-999
Штрих-код:
4014835722880



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111117-D28
Артикул:
1111117-D28-01-888
Штрих-код:
4014835722804



1000 литров

Артикул:
1111117-700
Артикул:
1111117-700-01-999

RAVENOL HPS 5W-30 - полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® на основе гидрокрекингового базового масла третьей группы с добавлением полиальфаолефинов ПАО, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, обеспечивает прекрасные свойства при холодном пуске. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Прекрасные свойства при холодном пуске обеспечивают отличное смазывание. Благодаря экономии топлива **RAVENOL HPS 5W-30** снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу.

Применение **RAVENOL HPS 5W-30** обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Чистоту катализаторов
- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SL	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00	
Плотность при 20°C	850 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.15 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	170	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.54 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	6140 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	16.200 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.18 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Chrysler

4761838AD, 4761838MA, 4761844MA

Honda

087989014

Hyundai Motor

0510000110, 510000110, 0510000141, 0510000410, 0510000441

LADA

88889M05400100, 88889M05400400

Mazda

0000775W30QT, 452349R, K004W0508C, K004W0512J, 452362R, 151289, K020W0512J, 530208TFE, 830077281

Mercedes-Benz

A000989510419FHFE, A000989510411FHFE, A000989510413FHFE, A000989510417FHFE

Mitsubishi

3601610, 3601401

Nissan

KLAM305301, KLAM305304

Subaru

K0215Y0271

Suzuki

9900021A40036

Toyota

0888009105, 0888007706, 0888009106, 0888007705, 0888081015, 0888081013, 0888381013

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111117-001-01-100	4014835625518
	1111117-001-06-999	2200000024381
5 литров		4014835625556
		2200000031181
	1111117-005-01-100	2200000032539
	1111117-005-01-101	2200000023483
	2200000025272	
20 литров	1111117-020-01-999	
20 литров, есовох	1111117-020-01-888	
60 литров		4014835625563
	1111117-060-01-100	2200000026699
	1111117-060-01-809	2200000028556
60 литров, принтованная бочка	1111117-060-01-809	
208 литров	1111117-208-01-100	4014835625587
	1111117-208-01-809	4014835803084
	1111117-208-01-888	2200000023568