

# Моторное масло RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50

**Вязкость: 50W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:

**1118105-001**

Артикул:

1118105-001-01-999

Штрих-код:

4014835845312



## 5 литров

Артикул:

**1118105-005**

Артикул:

1118105-005-01-999

Штрих-код:

4014835845336

**RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA** - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами. Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1930 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA применяется для двигателей автомобилей до 1930 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SA.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Применение **Oldtimer Regular SAE 50 API SA** обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске

- Защиту от образования нагара и отложений

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SA	
Плотность при 20°C	889 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	207.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	92	DIN ISO 2909
Температура застывания	-12 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	283 °C	DIN EN ISO 2592