

Моторное масло для 2Т RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1151100-001
Артикул:
1151100-001-01-999
Штрих-код:
4014835727212



4 литра

Артикул:
1151100-004
Артикул:
1151100-004-01-999
Штрих-код:
4014835727298



10 литров

Артикул:
1151100-010



20 литров

Артикул:
1151100-020



20 литров, esobox

Артикул:
1151100-B20



60 литров

Артикул:
1151100-060



208 литров

Артикул:
1151100-208



1000 литров

Артикул:
1151100-700

RAVENOL VSZ (Vollsynth. Zweitaktoel) – полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для двигателей как со смешанной, так и отдельной системой смазки.

Произведено на основе синтетического базового масла с добавлением специально подобранного малозольного комплекса присадок, обеспечивая высокую защиту от износа, предотвращает коррозию, образование отложений и нагарное зажигание даже при сильных нагрузках.

Область применения:

Оптимальная пропорция разведения с бензином RAVENOL Vollsynth. Zweitaktoel VSZ составляет 1:100. Прекрасно подходит для применения в высокооборотистых агрегатах (например, кусторезы, садовый пылесос для листвы и др. свыше 6000 оборотов в минуту).

Также применяется в качестве масла для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при сверхтяжелых нагрузках. Подходит для двигателей как со смешанной, так и отдельной системой смазки.

Подходит также в качестве масла для скутеров с водяным охлаждением.

Применение VSZ Zweitaktoel Vollsynth. обеспечивает:

- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TD	
JASO	FD	
Соответствует требованиям	Piaggio SI	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGD	
Подходит для	2-Т скутеры	
Плотность при 20°C	865 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	142	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	128 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2Т	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151100-001-06-999	2200000033987
	1151100-001-01-100	4014835101609
10 литров	1151100-010-01-999	
20 литров	1151100-020-01-999	
60 литров	1151100-060-01-999	
208 литров	1151100-208-01-999	