

Моторное масло для 2Т скутеров RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1151150-001
Артикул:
1151150-001-01-999



4 литра

Артикул:
1151150-004
Артикул:
1151150-004-01-999
Штрих-код:
4014835727595



10 литров

Артикул:
1151150-010
Артикул:
1151150-010-01-999



20 литров

Артикул:
1151150-020



20 литров, esobox

Артикул:
1151150-B20
Артикул:
1151150-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1151150-060



208 литров

Артикул:
1151150-208



1 000 литров

Артикул:
1151150-700

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt - окрашенное в красный цвет полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB), как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и отдельной смазки. Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.

Разработано специально для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением двухколесной техники.

Применение:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей двухколесной техники с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и отдельной смазки.

Применение SCOOTER 2-Takt Fullsynth. обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Низкую температуру застывания, что позволяет использовать при очень низких температурах без риска замерзания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FD	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGD	
Подходит для	Aprilia, Honda, Кумсо, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Плотность при 20°C	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	10.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	67.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	144	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	128 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

Honda

0824099951HA, 08240M9900CT2, 08240M9901CT2, 0824599901, 0824599911

Suzuki

900021740

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151150-001-01-999	
	1151150-001-06-999	
1 литр	1151150-001-01-100	4014835637818
	1151150-001-06-999	2200000018250
20 литров	1151150-020-01-999	
60 литров	1151150-060-01-999	