

# Масло для 2Т снегоходов RAVENOL Snowmobiles Fullsynth 2-Takt

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1151310-001**  
Артикул:  
1151310-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835727915



## 4 литра

Артикул:  
**1151310-004**  
Артикул:  
1151310-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835727991



## 10 литров

Артикул:  
**1151310-010**  
Артикул:  
1151310-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1151310-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1151310-B20**  
Артикул:  
1151310-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1151310-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1151310-208**



## 1 000 литров

Артикул:  
**1151310-700**

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth 2-Takt – высококачественное полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей, окрашено в синий цвет.

Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.

Применение:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей снегоходов с водяным охлаждением.

Применение **SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt** обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Низкую температуру застывания, что позволяет использовать при очень низких температурах без риска замерзания

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FD	
Соответствует требованиям	Arctic , Rotax 253	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGD	
Подходит для	Bombardier, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	873 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	55.15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	154	DIN ISO 2909
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	128 °C	DIN EN ISO 2592
Вязкость по Брукфильду при -40°C	43540 mPa*s	ASTM D2983
Тактность двигателя	2T	

## Аналоги OEM

### BRP

779451, 779128, 779129, 779130, 779131, 779132, 779281, 619590106, 779126, 293600132, 293600133, 293600047, 293600134, 779180, 619590104, 9779127, 413711000, 293600046, 293600125, 219703366, 779282, 619590107, 779127, 779181

### Polaris

502132, 502131, 2877276, 2877886, 2877885, 2871721, 2877892, 2872927, 2872924, 2874239, 2874443, 2874238, 2873918, 2873303, 2877953, 2877274, 2874438, 502493, 502078, 2874432, 502340, 502517, 2877882, 2877884, 2883733, 2883734, 2883735, 2883736, 2878243, 2878244, 2878245, 502514, 502077, 2877883, 501322, 2877888, 2871722, 2872925, 502691, 2883732, 2878191

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151310-001-01-100	4014835639911
	1151310-001-06-999	2200000031808
10 литров	1151310-010-01-999	

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
20 литров	1151310-020-01-999	
60 литров	1151310-060-01-999	
208 литров	1151310-208-01-999	