

# Моторное масло RAVENOL MARINE Performance 15W-40

**Вязкость: 15W-40****Минеральное****1 литр**Артикул:  
**1163101-001****4 литра**Артикул:  
**1163101-004****5 литров**Артикул:  
**1163101-005****20 литров**Артикул:  
**1163101-020****20 литров, esobox**Артикул:  
**1163101-B20****60 литров**Артикул:  
**1163101-060****208 литров**Артикул:  
**1163101-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CJ-4, CK-4, SN	
ACEA	E7, E9	
Одобрено производителем	Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Соответствует требованиям	Cummins QSB 5.9, DDC Detroit Diesel, Scania LDF, VETUS DEUTZ	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	866 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	116.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	142	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896