

# Моторное масло RAVENOL Marineoil Petrol 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1163200-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1163200-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1163200-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1163200-020**



**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1163200-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1163200-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1163200-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	879.5 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	115.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	134	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163200-001-01-999	
4 литра	1163200-004-01-999	
10 литров	1163200-010-01-999	
20 литров	1163200-020-01-999	
60 литров	1163200-060-01-999	
208 литров	1163200-208-01-999	