

# Моторное масло RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral

**Вязкость: 25W-40**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1163215-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1163215-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1163215-010**  
Артикул:  
1163215-010-01-999



**20 литров**

Артикул:  
**1163215-020**  
Артикул:  
1163215-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835730427



**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1163215-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1163215-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1163215-208**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1163215-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	876 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	19 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6100 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	245 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163215-001-01-999	
	1163215-001-06-999	
4 литра	1163215-004-01-999	
10 литров	1163215-010-01-999	
60 литров	1163215-060-01-999	
208 литров	1163215-208-01-999	