

# Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1171101-001**  
Артикул:  
1171101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835730618



## 4 литра

Артикул:  
**1171101-004**  
Артикул:  
1171101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835730694



## 20 литров

Артикул:  
**1171101-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1171101-B20**  
Артикул:  
1171101-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1171101-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1171101-208**

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30 – синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе эстерового базового масла.

Специальный пакет присадок и термостабильная основа обеспечивает низкий расход масла на угар. Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах.

#### Применение:

Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем. Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Это гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.

Применение **Motobike 4-T Ester SAE 5W-30** обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Низкий расход масла за счет низкой скорости испарения
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Чистоту катализаторов

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	848 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5683 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	23000 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.86 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### Honda

0823299971, 08C35A5201M01, 08221777060HE, 08221777100HE, 08221777060MP, 08221777100MP, 08221777400HE, 08221777400MP

### Yamaha

LUB05W30AP12

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1171101-001-01-100	4014835701717 2200000028662

<b>Фасовка</b>	<b>Артикул</b>	<b>Штрих-код</b>
20 литров	1171101-020-01-999	
60 литров	1171101-060-01-999	
208 литров	1171101-208-01-999	