

# Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40

**Вязкость: 5W-40**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1171102-001**  
Артикул:  
1171102-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835730717



## 4 литра

Артикул:  
**1171102-004**  
Артикул:  
1171102-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835730793



## 20 литров

Артикул:  
**1171102-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1171102-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1171102-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1171102-208**

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 - синтетическое современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Применяется для всех типов 4-х тактных двигателей мотоциклов, где предписано применение масел класса вязкости SAE 5W-40.

Применение **Motobike 4-T Ester SAE 5W-40** обеспечивает:

- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	848 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	83 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	169	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5937 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	28.300 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.87 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### Alpine

0121421, 0121422, 121421, 121422

### BMW

83122153837, 83122153841, 83122158687, 83212365958, 07510037633, 83212410657, 83212410658, 83122405887, 83122405888, 83122405889, 83212455132, 83122405890, 83122406462, 83122406465, 83212444514, 83122406463

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1171102-020-01-999	
60 литров	1171102-060-01-999	