

# Моторное масло RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-40 USVO

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 10W-40**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1171106-001**  
Артикул:  
1171106-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835864658



## 4 литра

Артикул:  
**1171106-004**  
Артикул:  
1171106-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835864689



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1171106-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1171106-060**  
Артикул:  
1171106-060-01-999



## 208 литров

Артикул:  
**1171106-208**

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** - это полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®. Продукт разработан на основе 100% ПАО базового масла и сложных эфиров и, поэтому в соответствии с законодательством Германии, относится к

«полностью синтетическому» типу продуктов. Благодаря специальной рецептуре, основанной на новой гоночной технологии RAVENOL, достигается идеальное сочетание работы двигателя, коробки передач и сцепления. Превосходные свойства полностью синтетических базовых масел на основе ПАО и эфиров обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту от износа.

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** - это мотоциклетное масло, которое можно использовать как в гонках, так и на обычных условиях эксплуатации (городской режим). Превосходные характеристики при "холодном" пуске обеспечивают оптимальную надежность смазки. Благодаря значительной экономии топлива **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** способствует защите окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** - идеальное полностью синтетическое мотоциклетное масло для сверхмощных 4-тактных двигателей. Рецептура гарантирует максимальную защиту всех компонентов двигателя. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** облегчает переключение передач, так что передачи включаются и переключаются точно, тихо и плавно. Эффективность продукта проявляется в очень низком трении критичных узлов смазывания двигателя при сохранении максимальной мощности. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** можно использовать как на городских дорогах, так и на гоночной трассе.

*Выполняет требования:* **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Применение **Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** обеспечивает:

- Защиту от износа
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Безупречную чистоту двигателя

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 г/см <sup>3</sup>	ASTM D1123
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6210 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	11.700 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	4.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	242 °C	DIN 51757
Щелочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### BRP

779463

### Suzuki

9900021EA0017, 9900021EA0027, 9900021EA0207

### Yamalube

YMD650110103, YMD650110404, YMD650116001, YMD650112081, YMD650112082, YMD650116002, YMD650110405, YMD650110105, YMD650110104, YMD650116003, YMD650112083, YMD650110501, YMD650116000, YMD65011BFN0, YMD650110102, YMD650110101, YMD650110406, YMD650110500, YMD650510100, YMD650510101, YMD650510102, YMD650510400, YMD650510401, YMD650510402, YMD650516000, YMD650516001