

# Моторное масло RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 USVO

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil
**CleanSynto®**
**Вязкость: 10W-50**
**Полностью синтетическое**

**1 литр**

Артикул:  
**1171107-001**  
 Артикул:  
 1171107-001-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835864931


**4 литра**

Артикул:  
**1171107-004**  
 Артикул:  
 1171107-004-01-999  
 Штрих-код:  
 4014835864962


**20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1171107-B20**


**60 литров**

Артикул:  
**1171107-060**  
 Артикул:  
 1171107-060-01-999

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®.

**RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** - это полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®. Продукт разработан на основе 100% ПАО базового масла и сложных эфиров и, поэтому в соответствии с законодательством Германии, относится к «полностью синтетическому» типу продуктов. Благодаря специальной рецептуре, основанной на новой гоночной технологии RAVENOL, достигается идеальное сочетание работы двигателя, коробки передач и сцепления. Превосходные свойства полностью синтетических базовых масел на основе ПАО и эфиров обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту от износа.

Мотоциклетное масло, которое можно использовать как в гонках, так и на обычных условиях эксплуатации (городской режим). Превосходные характеристики при "холодном" пуске обеспечивают оптимальную надежность смазки. Благодаря значительной экономии топлива способствует защите

окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Идеальное полностью синтетическое мотоциклетное масло для сверхмощных 4-тактных двигателей. Рецептура гарантирует максимальную защиту всех компонентов двигателя. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** облегчает переключение передач, так что передачи включаются и переключаются точно, тихо и плавно. Эффективность продукта проявляется в очень низком трении критичных узлов смазывания двигателя при сохранении максимальной мощности. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** можно использовать как на городских дорогах, так и на гоночной трассе.

*Выполняет требования:* **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Применение **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** обеспечивает:

- Защиту от износа
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Безупречную чистоту двигателя

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	111.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4992 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	12770 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.2 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.87 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### BMW

83190412043

### BRP

779467, 779468

### Polaris

502496, 2879038, 2879003, 2879252, 2879251, 2879037, 502494, 502492, 500869, 502491, 502122