

Вилочное масло RAVENOL Forkoil Light 5W

Вязкость: 5W

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1182102-001
Артикул:
1182102-001-01-999
Штрих-код:
4014835731714



4 литра

Артикул:
1182102-004



20 литров, есовох

Артикул:
1182102-B20



60 литров

Артикул:
1182102-060



208 литров

Артикул:
1182102-208



1000 литров

Артикул:
1182102-700

RAVENOL Fork Oil Light 5W - полностью синтетическое на основе эстеров гидравлическое масло, предназначенное для всех типов телескопических вилок мототехники как для нормального шоссейного применения, так и для внедорожных условий использования. Предназначено для USD вилок.

Обладает стабильно высоким индексом вязкости и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Специально подобранный пакет присадок обеспечивает работу при высоких нагрузках и прекрасную защиту от износа. Продукт нейтрален по отношению к уплотнительным материалам.

Применение:

Разрабатывалось по запатентованной технологии для мотоспорта, для различной мототехники и сохраняет свои свойства в процессе всего времени работы в спортивной подвеске. Оптимальная вязкость и условия эксплуатации позволяют смешивать с другими вилочными маслами.

Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур. Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Light 5W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Защиту от коррозии внутренних компонентов
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания
- Прекрасную защиту от износа, что увеличивает срок службы деталей подвески
- Великолепные антипенные свойства предотвращают попадание воздушных пузырьков в спортивную вилку
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных эксплуатационных режимах
- Превосходную стабильность сдвига, предотвращающая изменение вязкости при высоких нагрузках

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	829 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	19.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	303	DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	170 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

BMW

83192460735, 07510412043

Honda

08208ACC00, 08C35A071M, 08290M99005HE, 08290M9900ZT9, 0829099961, 0829099961HE, 0829099964, 0820899920

Yamalube

907933800500, 9079338005, ACCFORKF0005, YMD650490124, YMD650490120, YMD650490121, YMD650490122, YMD650490123, ACCFORKF0075

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1182102-001-01-100	4014835702714 2200000035905
4 литра	1182102-004-01-999	
60 литров	1182102-060-01-999	
208 литров	1182102-208-01-999	