

# Масло АКПП RAVENOL ATF Type J2/S Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211115-001**  
Артикул:  
1211115-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835718814



## 4 литра

Артикул:  
**1211115-004**  
Артикул:  
1211115-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835718890



## 10 литров

Артикул:  
**1211115-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1211115-020**  
Артикул:  
1211115-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835718821



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211115-B20**  
Артикул:  
1211115-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835785724



## 60 литров

Артикул:  
**1211115-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211115-D60**  
Артикул:  
1211115-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835718838



## 208 литров

Артикул:  
**1211115-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1211115-D28**



**1000 литров**

Артикул:  
**1211115-700**

Масло АКПП RAVENOL ATF Type J2/S Fluid - синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для автоматических коробок передач на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирует бесперебойную работу АКПП и обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Специальная жидкость для шестиступенчатой АКПП фирмы Jatco JF613E, устанавливаемой на автомобили Mitsubishi Outlander (код АКПП F6AJA / W6AJA), Nissan Qashqai, X-Trail (код АКПП RE6F01A), Renault Laguna, Scenic, Espace (код АКПП AJ0), семиступенчатой АКПП фирмы Jatco JR710E / JR711E, устанавливаемой на автомобилях Infinity Q70, Q60, QX70, G37, EX37, FX50, Nissan Fuga, Skyline, Fairlady Z, 370Z (код АКПП RE7R01A / RE7R01B).

### **Применение RAVENOL ATF Type J2/S Fluid обеспечивает**

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Mitsubishi ATF Fluid J2, Mitsubishi ATF Fluid J3, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6	
Плотность при 20°C	838 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### Mitsubishi

MZ320728, KE90899930UK, KE90899930RV, KE90899930, KE90899930BE, MZ320286, MZ313771, MZ320030, 4040610, 4031610, MZ320729

### Nissan

KLE2499902EU, KLE2799902EU, 999MPMTJ00P, KE90899932, KE90899932R, KLE2300020, 999MPMTS00P, 999MPMAT00S, KLE2400020, KLE2S05321, KLE2S6A012, KLE2SN00A1, KE90899933, KE90899933R, KLE2300002, KLE230000201, KLE2400002EU, KLE2700002, KLE2700002EU, KLE2400002, KLE2400H02, KLE2400102

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211115-001-01-000	4014835713314
	1211115-001-06-999	2200000031136
10 литров	1211115-010-01-999	
60 литров	1211115-060-01-999	
208 литров	1211115-208-01-999	