

Масло АКПП RAVENOL ATF 8HP Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211124-001
Артикул:
1211124-001-01-999
Штрих-код:
4014835719514



4 литра

Артикул:
1211124-004
Артикул:
1211124-004-01-999
Штрих-код:
4014835719590



10 литров

Артикул:
1211124-010
Артикул:
1211124-010-01-999
Штрих-код:
4014835719545



20 литров

Артикул:
1211124-020
Артикул:
1211124-020-01-999
Штрих-код:
4014835719521



20 литров, esobox

Артикул:
1211124-B20
Артикул:
1211124-B20-01-888
Штрих-код:
4014835786622



60 литров

Артикул:
1211124-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211124-D60
Артикул:
1211124-D60-01-888
Штрих-код:
4014835719538



208 литров

Артикул:
1211124-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1211124-D28
Артикул:
1211124-D28-01-888
Штрих-код:
4014835719507



1 000 литров

Артикул:
1211124-700

Масло АКПП RAVENOL ATF 8HP Fluid — синтетическое трансмиссионное масло на основе гидрокрекингвого базового масла и ПАО, с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу АКПП и максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Это масло нового поколения, предназначенное для 8-ми ступенчатых АКПП всех типов серии HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90 и 6-ступенчатых АКПП серии 6HP19X для AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF производства ZF. Также может применяться для АКПП ZF серии 9HP48.

Применение RAVENOL ATF 8HP Fluid обеспечивает

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства
- Постоянный коэффициент трения

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ATF L 12108, Acura ATF Type 3.0, BMW ATF 3+, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF Type 3.1, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF TE-ML 11 9HP28, ZF TE-ML 11 9HP48, ZF TE-ML 11 9HP50	
Плотность при 20°C	837 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Alpine

101591, 0101591, 0101590, 101590, 0101592, 101592, 0101593, 101593, 0101594, 0101595, 101595

Honda

0820009017

Jaguar

02JDE26444S1

Land Rover

LR02328

Volkswagen

G060162, G060162A2S1, G060162A2S2, G060162A2S3, G060162S1, G060162S2, G060162A2, G060162S0, G060162A1, G060162A6

Volkswagen Group

G055162S0

ZF

0671090312, 0671090314

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211124-001-01-000	4014835741614
	1211124-001-06-999	2200000027009

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
10 литров	1211124-010-01-999	
60 литров	1211124-060-01-999	
208 литров	1211124-208-01-888	
	1211124-208-01-999	