

Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX 85W-90 GL-5

Вязкость: 85W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223206-001



4 литра

Артикул:
1223206-004



20 литров

Артикул:
1223206-020
Артикул:
1223206-020-01-999



20 литров, есобох

Артикул:
1223206-B20



60 литров

Артикул:
1223206-060
Артикул:
1223206-060-01-999



208 литров

Артикул:
1223206-208
Артикул:
1223206-208-01-999

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API | GL-5 | |
| Соответствует требованиям | DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B | |
| Плотность при 20°C | 882 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 130.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 108 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C | 60.100 мПа*s | ASTM D2983 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 222 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b | ASTM D130 |

Аналоги OEM

Ford

A72SX19K261DA, 5000166, 5000167, A72SX19K261CA, 1781297, A82SX19K261AA, 5009922

Toyota

0888500500, 0888500503

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 4 литра | 1223206-004-01-999 | |
| 20 литров, есобох | 1223206-B20-01-888 | |