

# Трансмиссионное гидравлическое масло RAVENOL UTTO Synthetic

**Вязкость: NONE**

**Синтетическое**



**5 литров**

Артикул:  
**1310712-005**



**10 литров**

Артикул:  
**1310712-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1310712-020**



**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1310712-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1310712-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1310712-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1310712-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F	
Соответствует требованиям	Allison C-4, CNH 410 B, CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, CNH MS 1206, CNH MS 1210, Caterpillar TO-2, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-B, John Deere J20 C, John Deere J21 A, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, Renault 180596, SDFG OT-1891A, Volvo WB 101, White Farm (AGCO) Q-1802, White Farm (AGCO) Q-182616, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 06R, ZF TE-ML 06S	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-3	
Плотность при 20°C	848 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	71 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	175	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016