

Гидравлическое масло RAVENOL BIO- Hydraulikoel HEES 68

Вязкость: 68

Полностью синтетическое

20 литров

Артикул:
1321106-020



60 литров

Артикул:
1321106-060



208 литров

Артикул:
1321106-208
Артикул:
1321106-208-01-999

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|-------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям | ISO 15380, VDMA 24568 | |
| Соответствует спецификациям | Rexroth Bosch | |
| Плотность при 20°C | 920 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 12.7 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 68 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 190 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -39 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 312 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Образование пены I при 24°C | 10/0 мл/мл | ASTM D892 |
| Образование пены II при 93.5°C | 5/0 мл/мл | ASTM D892 |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C | 5/0 мл/мл | ASTM D892 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1a | ASTM D130 |
| Воздухоотделяемость (при 50°C) | 2 | DIN ISO 9120 |