

Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoel TS 22 (HLP)

Вязкость: 22

Минеральное



1 литр

Артикул:
1323103-001



5 литров

Артикул:
1323103-005



10 литров

Артикул:
1323103-010



20 литров

Артикул:
1323103-020
Артикул:
1323103-020-01-999
Штрих-код:
4014835759220



20 литров, ecobox

Артикул:
1323103-B20



60 литров

Артикул:
1323103-060



208 литров

Артикул:
1323103-208
Артикул:
1323103-208-01-999
Штрих-код:
4014835759282



1000 литров

Артикул:
1323103-700

RAVENOL Hydraulikoil TS 22 - это гидравлическое масло, изготовленное в Германии на основе минерального базового масла высшего качества с применением запатентованной технологии гидроочистки.

Пакет присадок содержит ингибиторы коррозии, окисления, вспенивания и специальную высокостабильную противоизносную присадку для гидравлических систем. Использование современных технологий присадок придает маслам исключительную стабильность против воздействия температуры и окислителей.

В присутствии воды масла демонстрируют отличную фильтруемость, пониженную склонность к гидролизу и хорошее водоотделение.

Масла RAVENOL Hydraulikoil TS 22 обладают исключительной стабильностью в присутствии воды и отличной фильтруемостью. Они успешно прошли испытания на фильтруемость AFNOR NF-E Dry and Wet. Масла обеспечивают прекрасную защиту от ржавчины и коррозии и быстрое воздухоотделение, предотвращающее образование пены.

Гидравлические масла RAVENOL Hydraulikoil TS 22 применяются во всех высококачественных гидравлических системах строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем. Они обладают отличной совместимостью с бронзовыми и стальными деталями и всеми типами клапанов и сервоприводов.

Гидравлические масла RAVENOL Hydraulikoil TS 22 также рекомендуются для смазывания станков, требующих смазочных материалов с противоизносными свойствами. Они особенно подходят для смазочных систем шпиндельных бабок и редукторов. Номенклатура вязкостей перекрывает все диапазоны применения.

Применение Hydraulikoil TS 22 (HLP) обеспечивает:

- **Высокий уровень производительности**
- **Прекрасные вязкостно-температурные свойства**
- **Отличную защиту от износа**
- **Превосходную защиту от коррозии**
- **Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам**

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D6158	
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, VDMA 24318, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Подходит для	Metso	
Плотность при 20°C	843 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	4.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	22.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	114	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Старение - CCR	2000 %	DIN 51587

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323103-001-01-999	
	1323103-001-06-999	
5 литров	1323103-005-01-999	
10 литров	1323103-010-01-999	
20 литров	1323103-020-01-000	4014835641525
		2200000039859
		2200000040176
60 литров	1323103-060-01-999	
208 литров	1323103-208-01-999	2200000042637
	1323103-208-01-000	4014835641587
208 литров	1323103-208-01-000	4014835641587
		4014835799882
		2200000042637