

# RAVENOL Kompressorenoel VDL 46

Вязкость: 46

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1330098-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1330098-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1330098-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1330098-020**



## 208 литров

Артикул:  
**1330098-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH	
Подходит для	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Плотность при 20°C	840 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	274 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330098-005-01-999	
20 литров	1330098-020-01-999	