

Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel CLP 68

Вязкость: 68

Минеральное



20 литров

Артикул:
1332106-020
Артикул:
1332106-020-01-999
Штрих-код:
4014835761421



20 литров, есовох

Артикул:
1332106-B20



1000 литров

Артикул:
1332106-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Вязкость при 100°C	8.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	67 мм ² /с	DIN 51562-1
Допуски	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, DIN 51517-3, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Индекс вязкости VI	100	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	879 г/см ³	EN ISO 12185
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Температура воспламенения	220 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Коричневый	визуальный

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1332106-208-01-000	4014835643086