

## Средство Быстрый старт RAVENOL Motorstarter-Spray



**0,4 литра**

Артикул:

**1360034-400**

Артикул:

1360034-400-05-000

Штрих-код:

4014835300521

RAVENOL Motorstarter – средство для быстрого старта, изготовленное в Германии на основе смеси эфира и пропана. Средство для быстрого старта RAVENOL Motorstarter предназначено для облегчения запуска двигателей внутреннего сгорания в зимний период.

В зимний период эксплуатации низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержание нормального теплового режима.

Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при запуске карбюраторных двигателей.

В дизелях из-за повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива. Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя.

Так же средство для быстрого старта RAVENOL Motorstarter облегчает запуск труднозапускаемой техники (газонокосилки, лодочные моторы, бензопилы). Техника, на основе двухтактных двигателей, использует в качестве топлива смесь специального масла с бензином. Если данная техника продолжительное время не эксплуатировалась, то происходит испарение части бензина из остатков смеси в карбюраторе и при попытке запуска происходит заливка свечей зажигания. Средство для быстрого старта RAVENOL Motorstarter позволяет мгновенно запустить двухтактный двигатель даже после продолжительной стоянки.

Применение:

Встряхнуть баллон. Распылить средство непосредственно в карбюратор или воздухозаборник. Завести двигатель.

Средство для быстрого старта RAVENOL Motorstarter не содержит в своём составе озоноразрушающих компонентов. В качестве газа пропеллента используется пропано-изобутановая смесь.

Применение **Motorstarter-Spray** обеспечивает:

- Использование в бензиновых и дизельных двигателях
- Безопасный холодный старт
- Лучший запуск даже после длительного простоя
- Экономичный расход
- Быстрый старт
- Защиту и сохранность батареи и стартеров