

# RAVENOL ETC Hot Climate -15C Protect C12evo



**1.5 литра**

Артикул:  
**1410167-150**



**5 литров**

Артикул:  
**1410167-005**



**20 литров**

Артикул:  
**1410167-020**



**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1410167-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1410167-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1410167-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1410167-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D3306, D4985, D6210	
Соответствует требованиям	BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 Type NF, MAN 324 Type Si-OAT, MB 326.0, MB 326.6 (Premix), MTU MTL 5048, O Norm V 5123, SAE J 1034, Scania TB 1451, VOLVO TR 1286083, VOLVO TR-31854114-002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-L (entspricht G12evo)	
Плотность при 20°C	1053 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Розовый	визуальный
pH при 20°C	>8	ASTM D1287
Температура замерзания	0 °C	ASTM D1177