

RAVENOL VSW 0W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1111106-001

Артикул:

1111106-001-01-999

Штрих-код:

4014835842786



4 литра

Артикул:

1111106-004

Артикул:

1111106-004-01-999

Штрих-код:

4014835842816



5 литров

Артикул:

1111106-005

Артикул:

1111106-005-01-999

Штрих-код:

4014835842847



10 литров

Артикул:

1111106-010

Артикул:

1111106-010-01-999

Штрих-код:

4014835845107



20 литров

Артикул:

1111106-020

Артикул:

1111106-020-01-999

Штрих-код:

4014835845121



20 литров, есобох

Артикул:

1111106-B20

Артикул:

1111106-B20-01-888

Штрих-код:

4014835850996



60 литров

Артикул:

1111106-060



208 литров

Артикул:

1111106-208

Артикул:

1111106-208-01-999

Штрих-код:

4014835845169

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
ACEA	C3	
Одобрено производителем	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-11106	
Плотность при 20°C	846 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	60.8 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	197	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.6 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5565 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	14.800 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.63 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0121754, 0121755, 0121751, 121751, 121754, 121755, 121752, 0121752, 0121753, 121753

BMW

83212365928, 83212406989

MAN

09110011033

Mazda

186898, 830077461, 0W3001DPF, 8300771767, 206490, 186899, 206491, 830077462, 830077983, 0W3005DPF, 8300771786

Mercedes-Benz

A000989660711BMAX, A000989660713BMAX

Porsche

00004321092

SsangYong

0000000757, 0000000758, 0000000766

Volkswagen Group

G052545M2, G052545M6, GR52195M2, GR52195M6, GR52195M9, GS55545M6, GS55545M9, GAUR52195M2, GS55545M6EUR, GSKR52195M2, GVWR52195M2, GS55545M9EUR, GS52195M2, G555545D2, GS55545C2, GS55545D2, GS55545M2, GS55545M2EUR, GS55545F2, GS55545G2, GS55545C2EUR, GS55545D2EUR, GS55545F2EUR, GS55545G2EUR, G052545B2, G0525452B, GS55545M2BRA, GS55545M9BRA, G052545M4, GR52195M4, GSKR52195M4, GR052195M4, G055545M4, GOIS55545M4EUR, GS55545M4, GS55545M4EUR, G555545M4

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111106-001-01-998	
4 литра	1111106-004-01-998	
5 литров	1111106-005-01-998	
8 литров	1111106-008-01-BFD	
20 литров	1111106-020-01-887	
60 литров	1111106-060-01-999	