

RAVENOL Arctic Low SAPS ALS 0W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111137-001
Артикул:
1111137-001-01-999
Штрих-код:
4014835797710



4 литра

Артикул:
1111137-004
Артикул:
1111137-004-01-999
Штрих-код:
4014835797796



5 литров

Артикул:
1111137-005
Артикул:
1111137-005-01-999
Штрих-код:
4014835797758



10 литров

Артикул:
1111137-010
Артикул:
1111137-010-01-999
Штрих-код:
4014835797741



20 литров

Артикул:
1111137-020
Артикул:
1111137-020-01-999
Штрих-код:
4014835797727



20 литров, esobox

Артикул:
1111137-B20



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111137-D60
Артикул:
1111137-D60-01-888
Штрих-код:
4014835797734



208 литров

Артикул:
1111137-208
Артикул:
1111137-208-01-999
Штрих-код:
4014835797789



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1111137-D28
Артикул:
1111137-D28-01-888
Штрих-код:
4014835797703



1 000 литров

Артикул:
1111137-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	C3	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, MB 229.51	
Подходит для	Honda, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota	
Плотность при 20°C	841 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	63.5 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	192	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.65 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5472 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	15.400 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.78 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

BMW

83212405950, 83212365929, 83212465854, 550050412, 89999011440, 550042690, 83212405099, 83212465856, 550042679

General Motors

88863191, 88863192, 88863193

Mercedes-Benz

A001989160111

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1111137-004-01-A01	
20 литров, есовох	1111137-B20-01-888	
208 литров	1111137-208-01-A01	
	1111137-208-01-888	