

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40

Вязкость: 15W-40**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1123215-001

**5 литров**

Артикул:
1123215-005
Артикул:
1123215-005-01-999
Штрих-код:
4014835756953

**10 литров**

Артикул:
1123215-010
Артикул:
1123215-010-01-999
Штрих-код:
4014835756946

**20 литров**

Артикул:
1123215-020
Артикул:
1123215-020-01-999
Штрих-код:
4014835756922

**20 литров, esobox**

Артикул:
1123215-B20
Артикул:
1123215-B20-01-888
Штрих-код:
4014835777125

**60 литров**

Артикул:
1123215-060
Артикул:
1123215-060-01-999
Штрих-код:
4014835756960

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1123215-D60

**208 литров**

Артикул:
1123215-208
Артикул:
1123215-208-01-999
Штрих-код:
4014835756984



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1123215-D28



1 000 литров

Артикул:
1123215-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Одобрено производителем	Renault RLD, Renault RLD-2, TEDOM 258-2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Плотность при 20°C	873 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.1 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1123215-005-01-100	4014835630956 2200000029423
10 литров	1123215-010-01-100	4014835370166 2200000038876
20 литров	1123215-020-01-100	4014835370173 2200000027467 2200000036711
60 литров	1123215-060-01-100 1123215-060-01-909	4014835630963 4014835797468 4014835812277 2200000027887 2200000029010
60 литров	1123215-060-01-100	2200000027887 2200000029010 4014835630963
208 литров	1123215-208-01-100 1123215-208-01-909	4014835630994 4014835797482 2200000023025 2200000050120

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1123215-208-01-100	2200000023025 4014835630994
1 000 литров	1123215-001-01-999 1123215-001-06-999	