

# RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1141089-001**  
Артикул:  
1141089-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835852754



## 4 литра

Артикул:  
**1141089-004**  
Артикул:  
1141089-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835852785



## 5 литров

Артикул:  
**1141089-005**  
Артикул:  
1141089-005-01-999



## 10 литров

Артикул:  
**1141089-010**  
Артикул:  
1141089-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1141089-020**  
Артикул:  
1141089-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835852860



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1141089-B20**  
Артикул:  
1141089-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1141089-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1141089-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1141089-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1141089-D28**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                   | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SN                                                                                     |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                                                                                     |                 |
| Одобрено производителем                                  | BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |                 |
| Протестировано партнерами                                | Nürburgring                                                                                |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 849 g/cm³                                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.2 mm²/s                                                                                 | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 71.9 mm²/s                                                                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 168                                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.57 mPa*s                                                                                 | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 4250 mPa*s                                                                                 | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 12.200 mPa*s                                                                               | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -60 °C                                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 5.5 %                                                                                      | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 250 °C                                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 10.3 mgKOH/g                                                                               | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.24 %wt.                                                                                  | DIN 51575       |

Аналоги OEM

Alpine

101621, 0101621, 0101625, 101625, 0101626, 101626, 0101622, 101622, 101623, 0101623, 0101624, 101624

Volkswagen Group

GE60167C2

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---------|---------|-----------|
|---------|---------|-----------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 5 литров          | 1141089-005-01-999 |
| 20 литров, есовох | 1141089-B20-01-888 |
| 60 литров         | 1141089-060-01-999 |
| 208 литров        | 1141089-208-01-999 |