

RAVENOL QUAD 4T 10W-40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:

1152160-001

Артикул:

1152160-001-01-999

Штрих-код:

4014835771116



4 литра

Артикул:

1152160-004

Артикул:

1152160-004-01-999

Штрих-код:

4014835771192



20 литров, есобох

Артикул:

1152160-B20



208 литров

Артикул:

1152160-208

Артикул:

1152160-208-01-999

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|---|-----------------|
| API | SL | |
| JASO | MA2 | |
| Подходит для | Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 857.4 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Зеленый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.5 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 97.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 153 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -42 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 230 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 10.9 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.5 %wt. | DIN 51575 |
| Тактность двигателя | 4T | |