

# RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1153310-001**  
Артикул:  
1153310-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835729513



## 4 литра

Артикул:  
**1153310-004**  
Артикул:  
1153310-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835729599



## 10 литров

Артикул:  
**1153310-010**  
Артикул:  
1153310-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1153310-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1153310-B20**  
Артикул:  
1153310-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835781023



## 60 литров

Артикул:  
**1153310-060**  
Артикул:  
1153310-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835729568



## 208 литров

Артикул:  
**1153310-208**



## 1 000 литров

Артикул:  
**1153310-700**

Характеристики

| Наименование                | Значение                                               | Аудит           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| API                         | TC                                                     |                 |
| JASO                        | FB                                                     |                 |
| Соответствует требованиям   | Arctic                                                 |                 |
| Соответствует спецификациям | ISO L-EGB                                              |                 |
| Подходит для                | Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C          | 872 g/cm³                                              | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Синий                                                  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 9.7 mm²/s                                              | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 70 mm²/s                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 118                                                    | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -24 °C                                                 | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 100 °C                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Тактность двигателя         | 2T                                                     |                 |

Аналоги OEM

BRP

293600117, 293600118, 779119, 779123, 619590101, 779120, 1471499, 779277, 1471599, 1471599V, 1471600, 1471699, 293600004, 293600005, 413802900, 413803000, 496013300, 496013400, 496013800, 496014000, 779121, 779122

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1153310-001-01-100 | 4014835638716 |
|            | 1153310-001-06-999 | 2200000020765 |
| 10 литров  | 1153310-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1153310-020-01-888 |               |
|            | 1153310-020-01-999 |               |
| 208 литров | 1153310-208-01-999 |               |