

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-40

Вязкость: 20W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:

1173123-001

Артикул:

1173123-001-01-999



4 литра

Артикул:

1173123-004

Артикул:

1173123-004-01-999



10 литров

Артикул:

1173123-010

Артикул:

1173123-010-01-999



20 литров

Артикул:

1173123-020

Артикул:

1173123-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:

1173123-B20



60 литров

Артикул:

1173123-060

Артикул:

1173123-060-01-999



208 литров

Артикул:

1173123-208

Артикул:

1173123-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	2.04	JASO T904
JASO T904 SFI	1.69	JASO T904
JASO T904 STI	1.98	JASO T904
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	872.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.24 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	125.45 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	7830 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	2.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	272 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	