

RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP)

Вязкость: 32W**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1323104-001

Артикул:

1323104-001-01-999

Штрих-код:

4014835759312

**5 литров**

Артикул:

1323104-005

Артикул:

1323104-005-01-999

Штрих-код:

4014835759350

**20 литров**

Артикул:

1323104-020

Артикул:

1323104-020-01-999

Штрих-код:

4014835759329

**20 литров, esobox**

Артикул:

1323104-B20**60 литров**

Артикул:

1323104-060

Артикул:

1323104-060-01-999

Штрих-код:

4014835759367

**208 литров**

Артикул:

1323104-208

Артикул:

1323104-208-01-999

Штрих-код:

4014835759381

**1 000 литров**

Артикул:

1323104-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D6158	
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, JCMAS HK, MIL-PRF-17672 E, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Подходит для	Atos, Metso	
Плотность при 20°C	848 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Alpine

0100823, 0100824, 0100825

General Motors

88861679, 88861693, 88861692, 88861678

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323104-001-01-000	4014835641617
	1323104-001-06-000	2200000008626
	1323104-001-06-999	2200000038562

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1323104-005-01-000	4014835641655
		2200000026125
		2200000027740
20 литров	1323104-020-01-000	4014835641624
60 литров	1323104-060-01-000	4014835641662
208 литров	1323104-208-01-000 1323104-208-01-909	4014835641686
		4014835798489
		2200000043160
		2200000044075
208 литров	1323104-208-01-000	2200000044075
		4014835641686