

RAVENOL Hydraulikoel HVLP-D 46

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323365-020



60 литров

Артикул:
1323365-060



208 литров

Артикул:
1323365-208



1 000 литров

Артикул:
1323365-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-3	
Плотность при 20°C	858 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1323365-020-01-999	
208 литров	1323365-208-01-999	