

# RAVENOL ODL 46 Drucklufttoel

**Вязкость: 46****Минеральное****1 литр**

Артикул:

**1323405-001**

Артикул:

1323405-001-01-999

Штрих-код:

4014835736719

**5 литров**

Артикул:

**1323405-005****20 литров**

Артикул:

**1323405-020**

Артикул:

1323405-020-01-999

Штрих-код:

4014835761223

**20 литров, еcobox**

Артикул:

**1323405-B20****60 литров**

Артикул:

**1323405-060****208 литров**

Артикул:

**1323405-208**

Артикул:

1323405-208-01-999

Штрих-код:

4014835761285

**1 000 литров**

Артикул:

**1323405-700**

## Характеристики

| Наименование                                                        | Значение                                                                                         | Аудит           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям                                           | Black & Decker                                                                                   |                 |
| Подходит для                                                        | Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake |                 |
| Плотность при 20°C                                                  | 857 g/cm <sup>3</sup>                                                                            | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                                | Светло-желтого                                                                                   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                                  | 7.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                                   | 47 mm <sup>2</sup> /s                                                                            | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                                  | 113                                                                                              | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                                              | -27 °C                                                                                           | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                                           | 238 °C                                                                                           | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на эмульсию 30 мин. макс 54/82°C                               | 40ml/40ml/10min.                                                                                 | DIN 51757       |
| Старение - CCR                                                      | 2000 %                                                                                           | DIN 51587       |
| Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче | 12 %wt.                                                                                          | DIN 51354/2     |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код     |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр    | 1323405-001-01-100 | 4014835644014 |
|           | 1323405-001-06-999 | 2200000023735 |
| 5 литров  | 1323405-005-01-999 |               |
| 20 литров | 1323405-020-01-100 | 4014835644021 |
| 60 литров | 1323405-060-01-999 |               |