

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 32

Вязкость: 32W**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1330704-001

**5 литров**

Артикул:
1330704-005

**10 литров**

Артикул:
1330704-010
Артикул:
1330704-010-01-999

**20 литров**

Артикул:
1330704-020
Артикул:
1330704-020-01-999
Штрих-код:
4014835758520

**20 литров, esobox**

Артикул:
1330704-B20

**60 литров**

Артикул:
1330704-060
Артикул:
1330704-060-01-999

**208 литров**

Артикул:
1330704-208
Артикул:
1330704-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, DIN 51506 VC, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, ISO 6743-3 DVA, ISO DVC, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100	
Плотность при 20°C	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330704-005-01-999	
10 литров	1330704-010-01-999	
60 литров	1330704-060-01-999	
208 литров	1330704-208-01-999	